

Proyecto:	
Modelo:	
Producto:	
Almacén Disponible:	Cant.:
Aprobación:	
AIA #:	SIS #:
Sección CSI 11400	

## Enfriadores de Vasos y Tarros

Equipo para Bar  
 Serie Super Deluxe

**Modelo: TBC-36SD-GF-N**  
**TBC-36SB-GF-N**

### Sistema Patentado de Autolimpieza del Condensador



Este producto está equipado con un filtro de malla fina al frente del condensador para atrapar el polvo, y con un cepillo rotador que se desplaza arriba y abajo todos los días para remover el exceso acumulado.



**TBC-36SD-GF-N**



**TBC-36SB-GF-N**

### ≡ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ≡



- **Sistema de autolimpieza del condensador**  
 La acumulación de polvo en el condensador puede causar fallos o averías en los refrigeradores. Estos operan de manera normal hasta que alcanzan cierto nivel de acumulación. En algún punto, cuando están por encima del límite, su rendimiento rápidamente disminuye, resultando en daños o el desperdicio de los productos almacenados en su interior. El dispositivo de autolimpieza del condensador lo mantiene limpio y previene fallos en el sistema al cepillarlo automáticamente todos los días.
- **Refrigerante de hidrocarburo (R-290)**  
 Con tecnología innovadora y sustentable, Turbo Air ofrece refrigeradores con hidrocarburo, diseñados para cumplir con los estándares de conservación de energía del DOE establecidos en 2017 y para usar refrigerantes de hidrocarburo aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburo no dañan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).
- **Estructura del gabinete en acero inoxidable**  
 El exterior de los modelos Turbo Air serie Super Deluxe están contruidos en acero inoxidable (acero galvanizado en la parte posterior e inferior). Los modelos SB cuentan una resistente capa exterior de vinilo negro. La cubierta de acero inoxidable de calibre pesado y las tapas deslizantes son ideales para mantener la higiene y la durabilidad. El interior está construido en acero inoxidable excepto por la parte superior en acero galvanizado. Los enfriadores de vasos y tarros Turbo Air garantizan la mejor calidad en higiene y ofrecen una larga vida útil del equipo. La línea Super Deluxe agrega un toque de estilo a cualquier espacio.
- **Sistema de deshielo manual**
- **Aislamiento de poliuretano de alta densidad**  
 La estructura completa del gabinete y las puertas sólidas son espumadas utilizando un aislamiento de poliuretano de alta densidad libre de CFC.
- **Divisores ajustables resistentes con revestimiento de polietileno**  
 El equipo incluye estantes con recubrimiento de polietileno de 10 mm de grosor altamente resistentes para aprovechar al máximo el almacenamiento.
- **Tipo de refrigeración directa**
- **Gabinete de gran capacidad que requiere poco espacio**
- **Compresor montado en el lateral del equipo**  
 La ubicación lateral del compresor en nuestros equipos permite un mantenimiento fácil y eficiente, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa. Además, la función innovadora de entrada de aire frontal asegura una operación altamente eficiente incluso en espacios reducidos.
- **El equipo mantiene la temperatura entre -21 °C y -9 °C para una óptima refrigeración de vasos y platos**



Modelo	Puertas	Pies Cúbicos	Capacidad (Jarras de 20 cm / Tarros de 295 ml)	Número de Divisores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	L x P* x A† (mm)
TBC-36SD-GF-N	1	9.74	93 / 227	5	1/3	1.6	104	934 x 673 x 844
TBC-36SB-GF-N	1	9.74	93 / 227	5	1/3	1.6	104	934 x 673 x 844

\* La profundidad no incluye 31 mm de los espaciadores traseros. † La altura no incluye 80 mm de la altura de las ruedas.

## Modelo: TBC-36SD/SB-GF-N

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
Voltaje	115/60/1
Tipo de Enchufe	 NEMA 5-15P
AMPS	1.6
HP del Compresor	1/3
Refrigerante	R-290
Largo del Cable (m)	2.6
DIMENSIONES	
Capacidad (Jarras de 20 cm / Tarros de 295 ml)	93 / 227
Capacidad Neta (pies <sup>3</sup> )	9.74
Longitud Exterior (mm)	934
Profundidad Exterior (mm)*	673
Altura Exterior (mm)†	844
Número de Divisores	5
Número de Ruedas	
Peso Neto (kg)	91
Peso Bruto (kg)	104

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.  
El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionales para la protección del equipo.

\* La profundidad no incluye 31 mm de los espaciadores traseros.  
† La altura no incluye 80 mm de la altura de las ruedas.

- **GARANTÍA: 5 años de garantía en partes y mano de obra**  
**7 años adicionales de garantía en compresor**  
**(solo en EUA, consulte con su proveedor)**


### ■ CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Evaporador con recubrimiento anticorrosión
- Sistema autocontenido
- Ruedas de 6.3 cm de diámetro (ruedas frontales con freno)
- Cerraduras de puertas


### ■ ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas de 2.5 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: S28R813660 (sin freno)
- Ruedas de 5 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: P0165B0100 (sin freno), P0165B0110 (con freno)
- Ruedas de 10 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: G8F6500101 (sin freno), G8F6500201 (con freno)
- Ruedas de 12.7 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: M726500100 (sin freno), M726500200 (con freno)
- Pata niveladora, 1.27 cm – 13 TPI x 4 cm: LFM1213566
- Pata ajustable de acero inoxidable de 15 cm: P0121P0100


## VISTAS



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



• Turbo Air: 800-627-0032  
• Garantía: 800-381-7770

• GK: 800-500-3519  
• AC: 888-900-1002