

4184 E. Conant St. Long Beach, CA 90808 Tel. 310-900-1000 Fax. 310-900-1077 www.turboairinc.com

Proyecto:		
Modelo:		
Producto:		
Almacén Disponible:		Cant.:
Aprobación:		
AIA #:	SIS #:	
Sección CSI 11400		

Congelador Bajobarra

Equipos Bajobarra Serie Super Deluxe

Modelo: TUF-28SD-N

TUF-28SD-N-L

Sistema Patentado de Autolimpieza del Condensador



Este producto está equipado con un filtro de malla fina al frente del condensador para atrapar el polvo, y con un cepillo rotador que se desplaza arriba y abajo todos los días para remover el exceso acumulado.



___CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS =__

Sistema de autolimpieza del condensador

La acumulación de polyo en el condensador puede causar fallos o averías en los refrigeradores. Estos operan de manera normal hasta que alcanzan cierto nivel de acumulación. En algún punto, cuando están por encima del límite, su rendimiento rápidamente disminuye, resultando en daños o el desperdicio de los productos almacenados en su interior. El dispositivo de autolimpieza del condensador lo mantiene limpio y previene fallos en el sistema al cepillarlo automáticamente todos los días.

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo Conserva los alimentos en buen estado manteniendo temperaturas constantes. Cuenta con una pantalla externa digital que permite un fácil
- Refrigerante de hidrocarburo (R-290)

Con tecnología innovadora y sustentable, Turbo Air ofrece refrigeradores con hidrocarburo, diseñados para cumplir con los estándares de conservación de energía del DOE establecidos en 2017 y para usar refrigerantes de hidrocarburo aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburo no dañan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).

Aislamiento de poliuretano de alta densidad

La estructura completa del gabinete y las puertas sólidas son espumadas utilizando un aislamiento de poliuretano de alta densidad libre de CFC.

Estructura del gabinete en acero inoxidable

Los modelos Turbo Air serie Super Deluxe están construidos en acero inoxidable en su interior (revestimiento de puerta de plástico ABS) y exterior (acero galvanizado en la parte trasera e inferior). Esto garantiza la máxima limpieza y una larga vida útil del producto. La línea Super Deluxe añade un toque de estilo más estético a cualquier espacio.

El congelador mantiene la temperatura entre -23 °C y -18 °C para una mejor preservación de los alimentos

Empaques de puerta magnéticos

Los empaques magnéticos de las puertas están diseñados en una sola pieza. lo que permite que sean removidos sin necesidad de herramientas, facilitando tanto su limpieza como su reemplazo en

Iluminación interior LED y control de ventilador

El equipo cuenta con luces LED ahorradoras de energía en cada esquina que facilitan la localización de objetos. La función de control de ventilador apaga de forma automática los ventiladores cuando se abre la puerta, lo que previene que el aire caliente del ambiente ingrese al equipo.

Estantes resistentes de acero inoxidable

Los estantes son la parte más importante de higiene pues estos son los que se encuentran en contacto directo con los alimentos. Con el tiempo, los estantes de alambre recubiertos con polietileno pueden rasgarse, oxidarse y dar paso a condiciones poco higiénicas. Solo los equipos Turbo Air Serie Super Deluxe ofrecen estantes en acero

Puertas diseñadas ergonómicamente

Las puertas se han diseñado de manera ergonómica para facilitar su uso, y cuentan con un mecanismo de cierre automático. Además, el revestimiento de las puertas está hecho de un material resistente que previene la condensación de agua. En general, estas características hacen que nuestros equipos sean muy atractivos para los consumidores en términos de comodidad y eficiencia.

- TUF-28SD-N: manijas de lado derecho
- TUF-28SD-N-L: manijas de lado izquierdo











Intertek Intertek							tertek Intertek
Modelo	Puertas	Pies Cúbicos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	L x P* x A** (mm)
TUF-28SD-N(-L)	1	6.8	1	1/3	1.9	74	698 x 762 x 762

Congelador Bajobarra

Modelo: TUF-28SD-N(-L)

INFORMACIÓN ELÉCTRICA				
Voltaje	115/60/1			
Tipo de Enchufe	① NEMA 5-15P			
AMPS	1.9			
HP del Compresor	1/3			
Largo del Cable (m)	2.7			
Refrigerante	R-290			
DIMENSIONES				
Capacidad Neta (pies ³)	6.8			
Longitud Exterior (mm)	698			
Profundidad Exterior (mm)*	762			
Altura Exterior (mm)**	762			
Número de Puertas	1			
Número de Estantes	1			
Tamaño de los Estantes	572 x 432			
Peso Neto	66			
Peso Bruto (kg)	74			

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionados para la protección del equipo.

GARANTÍA: 5 años de garantía en partes y mano de obra 7 años adicionales de garantía en compresor (solo en EUA, consulte con su proveedor)


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Evaporador con recubrimiento anticorrosión
- Sistema autocontenido
- Ruedas giratorias de 10 cm de diámetro (ruedas delanteras con freno)
- · Cerraduras de puertas


ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas de 2.5 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: S28R813660 (sin freno)
- Ruedas de 6.3 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: 30265H0100 (sin freno), 30265H0200 (con freno)
- Ruedas de 12.7 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: M726500100 (sin freno), M726500200 (con freno)
- Pata niveladora, 1.27 cm 13 TPI x 4 cm: LFM1213566
- Pata de plástico ABS de 15 cm: 30221M0200
- Pata de acero inoxidable de 15 cm: 30221M0600
- Protector trasero contra salpicaduras: TU-28B

VISTAS



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL









■ Turbo Air: 800-627-0032

■ Garantía: 800-381-7770

■ **GK:** 800-500-3519

■ AC: 888-900-1002











^{*} La profundidad no incluye 25 mm de los espaciadores traseros.

^{**} La altura no incluye 142 mm de la altura de las ruedas