

4184 E. Conant St. Long Beach, CA 90808 Tel. 310-900-1000 Fax. 310-900-1077 www.turboairinc.com

Proyecto:		
Modelo:		
Producto:		
Almacén Disponible:		Cant.:
Aprobación:		
AIA #:	SIS #:	
Sección CSI 11400		

Refrigerador con Mesa de Trabajo - con Cajones

Mesas de Trabajo Serie Super Deluxe

Modelo: TWR-48SD-D4-N

Sistema Patentado de Autolimpieza del Condensador



Este producto está equipado con un filtro de malla fina al frente del condensador para atrapar el polvo, y con un cepillo rotador que se desplaza arriba y abajo todos los días para remover el exceso acumulado.



__CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS =_

Sistema de autolimpieza del condensador

La acumulación de polvo en el condensador puede causar fallos o averías en los refrigeradores. Estos operan de manera normal hasta que alcanzan cierto nivel de acumulación. En algún punto, cuando están por encima del límite, su rendimiento rápidamente disminuye, resultando en daños o el desperdicio de los productos almacenados en su interior. El dispositivo de autolimpieza del condensador lo mantiene limpio y previene fallos en el sistema al cepillarlo automáticamente todos los días.

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo Conserva los alimentos en buen estado manteniendo temperaturas
 - Conserva los alimentos en buen estado manteniendo temperaturas constantes. Cuenta con una pantalla externa digital que permite un fácil monitoreo.
- Refrigerante de hidrocarburo (R-290)

Con tecnología innovadora y sustentable, Turbo Áir ofrece refrigeradores con hidrocarburo, diseñados para cumplir con los estándares de conservación de energía del DOE establecidos en 2017 y para usar refrigerantes de hidrocarburo aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburo no dañan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).

■ Estructura del gabinete en acero inoxidable

Los modelos Turbo Air serie Super Deluxe están construidos en acero inoxidable en su interior (revestimiento de puerta de plástico ABS) y exterior (acero galvanizado en la parte trasera e inferior). Esto garantiza la máxima limpieza y una larga vida útil del producto. La línea Super Deluxe añade un toque de estilo más estético a cualquier espacio.

Aislamiento de poliuretano de alta densidad

La estructura completa del gabinete y las puertas sólidas son espumadas utilizando un aislamiento de poliuretano de alta densidad libre de CFC.

- En cada cajón se pueden acomodar insertos de hasta 15 cm de profundidad: dos (2) insertos de 1/3, o cuatro (4) de 1/6 (insertos de cajón no incluidos)
- El refrigerador mantiene la temperatura entre 0 °C y 3 °C para una mejor preservación de los alimentos











						interte	K IIItertek		
	Modelo	Puertas	Cajones	Pies Cúbicos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	L x P* x A** (mm)
	TWR-48SD-D4-N	-	4	12	-	1/5	2.4	123	1225 x 762 x 853

Modelo: TWR-48SD-D4-N

INFORMACIÓN ELÉCTRICA				
Voltaje	115/60/1			
Tipo de Enchufe	① NEMA 5-15P			
AMPS	2.4			
HP del Compresor	1/5			
Largo del Cable (m)	2.7			
Refrigerante	R-290			
DIMENSIONES				
Capacidad Neta (pies ³)	12			
Longitud Exterior (mm)	1225			
Profundidad Exterior (mm)*	762			
Altura Exterior (mm)**	853			
Número de Puertas	-			
Número de Cajones	4			
Número de Estantes	-			
Peso Neto	113			
Peso Bruto (kg)	123			

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionados para la protección del equipo.

GARANTÍA: 5 años de garantía en partes y mano de obra 7 años adicionales de garantía en compresor (solo en EUA, consulte con su proveedor)


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Evaporador con recubrimiento anticorrosión
- Sistema autocontenido
- Ruedas giratorias de 10 cm de diámetro (ruedas delanteras con freno)
- Empaques magnéticos de cajones


ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas de 2.5 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: S28R813660 (sin freno)
- Ruedas de 6.3 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: 30265H0100 (sin freno), 30265H0200 (con freno)
- Ruedas de 12.7 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: M726500100 (sin freno), M726500200 (con freno)
- Pata niveladora, 1.27 cm 13 TPI x 4 cm: LFM1213566
- Pata de plástico ABS de 15 cm: 30221M0200
- Pata de acero inoxidable de 15 cm: 30221M0600
- Sobre estante doble, acero inoxidable 18/304, 122 cm de largo: TSOS-4R

VISTAS



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL









■ Turbo Air: 800-627-0032

■ Garantía: 800-381-7770

■ **GK:** 800-500-3519

■ AC: 888-900-1002











^{*} La profundidad no incluye 25 mm de los espaciadores traseros.

^{**} La altura no incluye 142 mm de la altura de las ruedas