

**REFRIGERATOR MANUFACTURER**  
**Turbo air**  
 más duradero, eficiente, estético

4184 E. Conant St.  
 Long Beach, CA 90808  
 Tel. 310-900-1000  
 Fax. 310-900-1077  
 www.turboairinc.com

Proyecto:	
Modelo:	
Producto:	
Almacén Disponible:	Cant.:
Aprobación:	
AIA #:	SIS #:
Sección CSI 11400	

## Vitrina para Sushi

Vitrinas de Exhibición  
 Vitrinas Remotas para Sushi

**Modelo: TSSC-4**  
**TSSC-5**  
**TSSC-6**



**TSSC-6**

- Las unidades condensadoras se venden por separado

### ≡ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ≡

- Todos los modelos cuentan con puertas traseras de vidrio templado extraíbles (aprobadas según la norma ANSI). Refrigerante de hidrocarburo (R-290)
- Aspecto de acero inoxidable 304 con acabado efecto espejo. Diseñado con orificio de drenaje para una limpieza sencilla
- Listado por la NSF bajo la norma No.7.
- Todas las unidades están preparadas y listas para la conexión remota de refrigeración
- Puertas traseras deslizables de acceso

#### INSTALACIÓN EN INTERIORES \*

Modelo Vitrina	Número de vitrinas enlazadas	HP Recomendado	Tuberías
TSSC-4 (1.2 m)	UNO	1/4	Alta 1/4 : Baja 3/8
	DOS	1/3	Alta 1/4 : Baja 3/8
	TRES	1/2	Alta 1/4 : Baja 1/2
TSSC-5 (1.5 m)	UNO	1/4	Alta 1/4 : Baja 3/8
	DOS	1/2	Alta 1/4 : Baja 1/2
	TRES	3/4	Alta 1/4 : Baja 5/8
TSSC-6 (1.8 m)	UNO	1/4	Alta 1/4 : Baja 3/8
	DOS	1/2	Alta 1/4 : Baja 1/2
	TRES	3/4	Alta 3/8 : Baja 1/2

#### INSTALACIÓN EN EXTERIORES \*

Modelo Vitrina	Número de vitrinas enlazadas	HP Recomendado	Tuberías
TSSC-4 (1.2 m)	UNO	1/3	Alta 1/4 : Baja 3/8
	DOS	1/2	Alta 1/4 : Baja 1/2
	TRES	1/2	Alta 1/4 : Baja 1/2
TSSC-5 (1.5 m)	UNO	1/3	Alta 1/4 : Baja 3/8
	DOS	1/2	Alta 1/4 : Baja 1/2
	TRES	3/4	Alta 1/4 : Baja 5/8
TSSC-6 (1.8 m)	UNO	1/3	Alta 1/4 : Baja 3/8
	DOS	1/2	Alta 1/4 : Baja 1/2
	TRES	3/4	Alta 3/8 : Baja 1/2

\* TSSC-C4 (220V)

\* TSSC-C1,2,3 (115V)

\* Por favor, verifique antes de realizar su compra.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las fichas técnicas más actualizadas se encuentran en [www.turboairinc.com](http://www.turboairinc.com)

El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionales para la protección del equipo.

Modelo	Calibre	Peso Embalado (kg)	L x P x A (mm)
TSSC-4	18	51	1219 x 292 x 279
TSSC-5	18	68	1524 x 292 x 279
TSSC-6	18	82	1829 x 292 x 279